

List opatření	
1. Specifický název opatření	Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku v obcích (HSL218039)
2. ID opatření	HSL31800021
3. Typ listu opatření	A
4. Aspekt zvládání pov. rizik	2.3.1
5. Typ opatření	doplňkové
6. Lokalizace opatření	
6a Dílčí povodí	Horní a střední Labe (HSL)
6b OsVPR	ne
6c Obec (kód obce dle ČSÚ)	Třebovice
6d ID vodního útvaru	HSL_0740
6e Souřadnice opatření	-676900
7. Legislativa EU	-
8. Popis současného stavu	<p>Stávající úseky koryta Třebovky v obci Rybník, obci Třebovice a České Třebové jsou v současné době nekapacitní. Tento stav je způsoben řadou faktorů technických i přírodních. Z technických je možné jmenovat v minulosti nevhodně provedené řady opěrných zdí a zídek prováděných bez vazby na kapacitu koryta, určitá přemostění, která svojí konstrukcí zasahují do průtočného profilu, mající blízko břehové pilíře či nevhodnou dispozici. Na toku se nachází i staré vzdouvací objekty – jezy, jejichž pevná přelivná hrana je nadsedlána a pohyblivé uzávěry. Nejsou schopny převést v důsledku své konstrukce požadovaný průtok. Do přírodních můžeme především zařadit z hlediska průtočnosti koryta nevhodnou vzrostlou vegetaci a řadu nánosů různého stáří. Průtočnost koryta je také místy záměrně snižována cílenými zásahy pobřežníků, kdy někteří na březích ukládají dřevní hmotu z výřezu stromků a keřů, prokládají travními zbytky apod. Údolní niva jako taková je zastavěna nejen různým druhem oplocení s příčnou orientací k toku, ale v minulosti zde byly umístovány i objekty chalup, rodinných domků a dalších objektů, které opět Nepřispívají k průchodnosti údolnice a zásadním způsobem zpomalují odtok v inundaci.</p>
9. Popis opatření	<p>Realizace výstavby. Jedná se o protipovodňové stavební úpravy koryta toku Třebovka v intravilánech obcí Rybník, Třebovice a části České Třebové. V České Třebové je navrženo opatření, které v sobě zahrnuje navýšení levobřežní podezdívky v délce 110 m. Navýšení bude provedeno na stávající zídce o cca 50–70 cm.</p> <p>V Rybníku v úseku 13,266 - 13,381 bude koryto ponecháno bez zásahů. Pouze bude provedena zemní hrázka ve vzdálenosti 2-10 m od břehové hrany bránící zaplavení přilehlých objektů.</p> <p>V Třebovicích se jedná o zkapacitnění koryta toku formou nábrežních zdí, betonových zídek, úprav břehů společně s úpravou a budováním nových mostních konstrukcí. Dále je navrženo rozšíření, v některých úsecích rovněž zahloubení, koryta toku. Úpravy jsou plánovány v úseku ř. km. 20,120 - 23,780.</p>
10. Lokalizace vlivu opatření	
10a Dílčí povodí	DP Horního a středního Labe
10b OsVPR	ne
10c Obec	Třebovice
10d ID vodního útvaru	HSL_0740
11. Přínosy opatření	snížení povodňových rizik
12. Stav implementace	
13. Převzato z předchozího cyklu	
14. Harmonogram	
14a Územní řízení [měsíc/rok]	
14b Stavební řízení [měsíc/rok]	
14c Zahájení realizace [měsíc/rok]	2024
14d Ukončení realizace [měsíc/rok]	2025
15. Priorita opatření	neurčena
16a Náklady investiční [tis. Kč]	262 000
16b Náklady provozní [tis. Kč/rok]	0 nebo nejsou známy
16c Financování z fondů EU	ano
17. Ekonomická efektivita	
18. Hlavní organizace	Povodí Labe, státní podnik

19. Doplnující informace	
20. Odkaz na další informace	
21. Přehledná mapa lokalizace strukturálního opatření	